

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSilent Fleece

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD3058 StoSilent Fleece
Zamýšlené/zamýšlená použití	výrobek pro obkládání stěn vnitřní obložení stěn, příček a stropů
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 4 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 15102:2007
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Stupeň pohltivosti α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Uvolňování formaldehydu	vyhovuje (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Nebezpečné látky: těžké kovy a jiné prvky	vyhovuje	EN 15102:2007+A1:2011
Nebezpečné látky: monomerní vinylchlorid (VCM)	vyhovuje	EN 15102:2007+A1:2011
Tepelný odpor	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

26.08.2025 Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prohlášení o vlastnostech 0101-0450-1

Podle EU-BauPVO č. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0450-1

25

PROD3058 StoSilent Fleece
EN 15102 výrobek pro obkládání stěn

vnitřní obložení stěn, příček a stropů

Třída reakce na oheň	D-s3, d2
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Uvolňování formaldehydu	vyhovuje (< 120 mg/kg)
Nebezpečné látky: těžké kovy a jiné prvky	vyhovuje
Nebezpečné látky: monomerní vinylchlorid (VCM)	vyhovuje
Tepelný odpor	NPD