



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSilent Modular 230

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD3622 StoSilent Modular 230 podstropní krycí vrstva Číslo šarže viz potisk na nádobě
Zamýšlené/zamýšlená použití	uvnitř budov
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	ČSN EN 13964:2014
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0672
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0 Nosná deska s povrchovou úpravou	systém 3	ČSN EN 13964:2014
Třída reakce na oheň	C-s3, d0 vrstva z PET vláken		ČSN EN 13964:2014
Uvolňování nebezpečných látek	bez schválení použití azbestu		ČSN EN 13964:2014
Uvolňování nebezpečných látek	formaldehyd – třída E1		ČSN EN 13964:2014
Absorpční plocha zvuku A (objekt) / m ²	Viz zkušební zpráva M 100 960/26 ze dne 18. prosince 2019 Müller BBM		ČSN EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230
ČSN EN 13964 podstropní krycí vrstva

uvnitř budov

Třída reakce na oheň	A2-s1, d0	Nosná deska s povrchovou úpravou
Třída reakce na oheň	C-s3, d0	vrstva z PET vláken
Uvolňování nebezpečných látek	bez schválení použití azbestu	
Uvolňování nebezpečných látek	formaldehyd – třída E1	
Absorpční plocha zvuku A (objekt) / m ²	Viz zkušební zpráva M 100 960/26 ze dne 18. prosince 2019 Müller BBM	