



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoTap Pro 100 P

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0552 StoTap Pro 100 P výrobek pro obkládání stěn <i>Číslo šarže viz potisk na nádobě</i>
Zamýšlené/zamýšlená použití	vnitřní obložení stěn, příček a stropů
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 4 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 15102:2007
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	D-s3, d2	systém 4	EN 15102:2007
Stupeň pohltivosti α_w	NPD		EN 15102:2007
Uvolňování formaldehydu	vyhovuje		EN 15102:2007
Nebezpečné látky: těžké kovy a jiné prvky	vyhovuje		EN 15102:2007
Nebezpečné látky: monomerní vinylchlorid (VCM)	vyhovuje		EN 15102:2007
Tepelný odpor	NPD		EN 15102:2007

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

14.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0171-2

11

PROD0552 StoTap Pro 100 P
EN 15102 výrobek pro obkládání stěn

vnitřní obložení stěn, příček a stropů

Třída reakce na oheň	D-s3, d2
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Uvolňování formaldehydu	vyhovuje
Nebezpečné látky: těžké kovy a jiné prvky	vyhovuje
Nebezpečné látky: monomerní vinylchlorid (VCM)	vyhovuje
Tepelný odpor	NPD