

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoTex Classic A



Identifikační kód typu produktu	PROD1176 StoTex Classic A
Použití	Vnitřní obložení stěn, příček a stropů
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku	Systém 3
Harmonizovaná norma	EN 15102 Výrobek pro obkládání stěn
Notifikovaná osoba	MFPA Leipzig GmbH NB 0800 provedl první zkoušku stavebního výrobku z hlediska chování při požáru podle systému 3 a vystavil zkušební/klasifikační protokol.
Evropské technické posouzení	Není relevantní
Přiměřená technická dokumentace	Není relevantní
Deklarované prohlášení	

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B-s1, d0	EN 15102:2007
Absorpce zvuku	NPD	EN 15102:2007
Uvolňování formaldehydu	Stávající	EN 15102:2007
Nebezpečné látky: těžké kovy a jiné prvky	Stávající	EN 15102:2007
Nebezpečné látky: monomerní vinylchlorid (VCM)	Stávající	EN 15102:2007
Tepelný odpor	NPD	EN 15102:2007

Vlastnosti výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Příloha: bezpečnostní list

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	01-0176-1	11	NB 0800
PROD1176 StoTex Classic A EN 15102 Výrobek pro obkládání stěn				
Vnitřní obložení stěn, příček a stropů				
Třída reakce na oheň	B-s1, d0			
Absorpce zvuku	NPD			
Uvolňování formaldehydu	Stávající			
Nebezpečné látky: těžké kovy a jiné prvky	Stávající			
Nebezpečné látky: monomerní vinylchlorid (VCM)	Stávající			
Tepelný odpor	NPD			