

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoVentro Bracket L150 FP

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD4977 StoVentro Bracket L150 FP
Zamýšlené/zamýšlená použití	součásti nosné konstrukce z hliníku a nerezové oceli stavební dílce podkladní konstrukce pro předsazené zateplovací systémy
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV systém 2+

Harmonizovaná norma EN 1090-1:2009+A1:2011

Oznámený subjekt/oznámené subjekty TÜV Porýní-Falc NB 0035

Evropský dokument pro posuzování není relevantní

Evropské technické posouzení není relevantní

Subjekt pro technické posuzování není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Trvanlivost	bez ošetření, resp. práškovaný podle EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometrické tolerance	Podle EN 1090-2 (ocel) a 1090-3 (hliník)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Vhodnost je sváření	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Lomová houževnatost	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Nosnost	Nosnost musí v závislosti na účelu použití splňovat následující ustanovení a normy: Harmonizovaná norma EN 1090-1:2012-03 Výroba probíhá podle specifikace konstrukčního dílu podle přílohy a normy EN 1090-2 a 1090-3 Třída provedení EXC 1 a EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Uvolňování kadmia	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Uvolňování radioaktivního záření	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = no performance determined

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0388-1

23

NB 0035

PROD4977 StoVentre Bracket L150 FP
součásti nosné konstrukce z hliníku a nerezové oceli
stavební dílce podkladní konstrukce pro předsazené zateplovací systémy

Třída reakce na oheň	A1
Trvanlivost	bez ošetření, resp. práškovaný podle EN 12206-1
Geometrické tolerance	Podle EN 1090-2 (ocel) a 1090-3 (hliník)
Vhodnost je sváření	NPD
Lomová houževnatost	NPD
Nosnost	Nosnost musí v závislosti na účelu použití splňovat následující ustanovení a normy: Harmonizovaná norma EN 1090-1:2012-03 Výroba probíhá podle specifikace konstrukčního dílu podle přílohy a normy EN 1090-2 a 1090-3 Třída provedení EXC 1 a EXC 2
Uvolňování kadmia	NPD
Uvolňování radioaktivního záření	NPD