

Technický list

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Profily pro připevnění nosné desky StoVentec



Charakteristika

Použití

- představená odvětrávaná fasáda StoVentec se upevňuje na podkladní konstrukci z hliníkových profilů
- horizontální nebo vertikální nosný profil pro uchycení desky StoVentec Trägerplatte (fasáda StoVentec) nebo fasádních panelů (fasáda StoVentec Panel)

Vlastnosti

- z hliníku: jakost EN AW-6063 T66, tolerance podle EN 755-9

Formát

- T-profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (příruba) / 2,4 mm (lomicí tyč)
- profil L: 50 x 40 x 2,7 mm
- délky tyče: 3 m, resp. 6 m

Podklad

Požadavky Podklad musí být rovný a čistý.

Příprava Nástěnné držáky musí být namontovány vyrovnaně do rovné polohy a musí splňovat požadavky statického propočtu.

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

T-profil je ve středové části lomicí tyče v šířce 30 mm rýhovaný. Toto je ideální oblast pro připevnění (a vyrovnání hloubky), protože rýhování usnadňuje sešroubování T-profilů s nástěnnými držáky. Příruba T-profilu je rovněž rýhovaná. To zmenšuje dosedací plochu, svisle odvádí případnou vodu a usnadňuje sešroubování nosné desky StoVentec Trägerplatte nebo profil StoVentec Agraftenprofil.

L-profil je na obou ramenech rýhovaný a ideální oblast pro připevnění je lehce prohloubená. Rýhování usnadňuje sešroubování samořezným šroubem Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube.

Technický list

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Dodání

Obal spojené nebo jednotlivé

Označení

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz