

Technický list

Sto-Anschlussprofil FG

Profil pro napojení se zabudovací armovací síťovinou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- rohový profil pro vytvoření druhé izolační úrovně pod parapety (v kombinaci s vhodnými fóliemi)

Vlastnosti

- z plastu
- se zabudovanou armovací síťovinou
- s drenážními otvory pro kontrolovaný odvod vody
- s ochranným výstupkem pro zajištění čistého spodního zakončení omítky
- lze překrývat podkladní omítkou
- snadné a bezpečné zpracování

Formát

- délka profilu: 2,585 m

Podklad

Požadavky

Podklad musí být stabilní, rovný, suchý a zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty).

Příprava

Upevněte izolační desky.
Vytvořte izolaci pažení se sklonem 5°.
Izolaci ostění vytvořte tak, aby v místech spodních rohů parapetu nevznikly štěrbiny.
Porézní podklady jako např. dřevovláknité izolační desky opatřete přípravným nátěrem StoPrim Butyl.

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Nanášení

Změřte světlou šířku a na tento rozměr přizpůsobte profil.

Stáhněte ochrannou fólii z lepicí pásky a upevněte profil na přední hranu pažení.

Umístěte těsnicí fólii podle údajů výrobce. Přitom těsnicí fólii nalepte na horizontální rameno a ved'te ji a na doraz (tzn. nikoliv až k zubům), aby mohla bez

Technický list

Sto-Anschlussprofil FG

zábran odtékat voda.

V místech pod hranou pažení celoplošně naneste armovací hmotu v šířce pásu tkaniny. Děrované rameno i armovací síťovinu zastěrkujte do čerstvé armovací hmoty. Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až do rohu.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Napojení k oknu se musí provést s pomocí lišt na omítku. Tato fólie se musí odvodnit do těsnicí vany. Proto se lišty na omítku smí montovat až po vytvoření druhé těsnicí úrovně; jsou tak umístěny před izolací ostění. Na základě malé šířky je zde obzvláště vhodná např. lišta Sto-Anputzleiste Perfekt.

Parapet se lepí pomocí přípravku StoColl Fix, resp. StoSeal F 100. Přitom je nutné nanést proužky lepidla ve směru sklonu ve vzdálenosti cca 20 - 30 cm. Tak nebudou v tomto případě zapotřebí žádné držáky parapetu.

Dodání

Odstín bílý profil

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz