

Technický list

Sto-Attikaprofil

Profil pro napojení se zabudovací armovací sítovinou



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - pro připojení na atikové kryty u fasádních zateplovacích systémů

- Vlastnosti**
- z plastu
 - se zabudovanou armovací sítovinou
 - s příslušným rohovým kusem

- Formát**
- délka profilu: 230 cm
 - rohový kus: 10 x 10 cm

Podklad

- Požadavky**
- Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čistě, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.

- Příprava**
- Montáž atikového krytu

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

Celoplošně naneste armovací hmotu v šířce pásu tkaniny. Profil vodorovně vložte do čerstvě nanesené armovací hmoty tak, aby přesně lícoval (co nejdále), zasuněte pod plechový kryt a zastěrkujte. Přebytečnou armovací hmotu stáhněte nerezovým hladítkem.

V místě styku musí integrovaný pruh tkaniny přečínávat o 10 cm. Spojte profily dodanými profilovými spojkami. Pro vytvoření rohů se doporučuje použití rohového kusu Sto-Attikaprofil.

Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až k omítané hraně. Výztuž a konečná omítka musí lícovat s omítanou hranou.

Technický list

Sto-Attikaprofil

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz