

# Technický list

## Sto-Aufsteckprofil Novo

Přídavný profil pro středně a silnovrstvé armování



### Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
  - pro zavěšení do lišty Sto-Sockelleiste Universal
  - pro ukončení soklu při středním a silnovrstvém armování

- Vlastnosti**
- z nerezové oceli

- Formát**
- délka: 250 cm
  - okapová hrana: 6, 10, 15 mm

### Podklad

**Požadavky** Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; líčující hrany.

**Příprava** Montáž lišty Sto-Sockelleiste Universal v souladu s technickým listem.

### Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba
		1,00 m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

**Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti** Při zpracování profilů z nerezové oceli se smí používat pouze nerezové nářadí.

### Skladování

**Podmínky pro skladování** Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

### Označení

**Skupina výrobků** Příslušenství pro VKZS

## Technický list

---

# Sto-Aufsteckprofil Novo

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice  
Telefonní: 2-25 99 63 11  
Fax: 2-25 99 63 88  
info.cz@sto.com  
www.sto.cz