


Technický list

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Dodatečný profil se zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro nasunutí na lištu Sto-Sockelleiste Universal
- pro přemostění v místech kontaktů lišty Sto-Sockelleiste Universal, pro zaručení minimální tloušťky vrstvy u výztuže v oblasti zakončení soklu

Vlastnosti

- z plastu, s integrovanou armovací síťovinou

Formát

- délka: 230 cm
- okapová hrana: 3 a 6 mm
- délka: 240 cm
- okapová hrana: 10 mm

Podklad

Požadavky

Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.

Příprava

Montáž lišty Sto-Sockelleiste Universal v souladu s technickým listem.

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba
		1,00 m/m
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

Upevnění profilu se provádí před plošným vyztužením systémovou armovací hmotou. Nasouvejte profil zespoda na okapovou hranu lišty Sto-Sockelleiste Universal, až zaskočí. Stykujte profily beze spár.

Nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce pásu tkaniny a děrované rameno a pás tkaniny zastěrkujte do čerstvé armovací hmoty. Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až ke vnitřní hraně

Technický list

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

okapničky. Tímto způsobem je zaručeno, že tkanina bude zcela překryta armovací hmotou.

**Upozornění, doporučení,
speciality a zvláštnosti**

V místech styku soklové lišty se nástrčný profil nesmí přirážet.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz