

Technický list

Sto-Bossengewebe

Vytvarovaný kus síťoviny



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - jako výztuž pro fasádu s bosážemi

- Vlastnosti**
- odolný proti alkáliím

- Formát**
- pomocná síťovina: délka 200 cm
 - rohový kus vnitřní, rohový kus vnější
 - křížový kus, kus T
 - Typ I: lichoběžníková drážka, 3,0/2,0 cm široká, 1,5 cm hluboká
 - Typ II: lichoběžníková drážka, 3,5/2,0 cm široká, 1,5 cm hluboká
 - Typ III: trojúhelníková drážka, 3,0 cm široká, 1,8 cm hluboká

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		0,53	ks/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

Armovací síťovinu zatlačte bez bublin a záhybů do čerstvě nanesené armovací hmoty a zapracujte ji hladítkem Sto-Bossenkelle a nástavcem uzpůsobeným drážce. Pro vyztužení drážky na rozích budovy a v místech křížení použijte příslušné tvarovky.

Zpracování drážky se provádí ve druhém pracovním kroku čistým a hladkým dotažením s armovací hmotou.

Síťovina musí ležet v horní třetině armovací hmoty a být jí po celé ploše zakryta. Okraje tkaniny musí přesahovat o 10 cm.

Výztuž plochy mezi bosážemi se provádí tkaninou Sto-Glasfasergewebe. Při tom se armovací síťovina pokládá s překryvem až ke hraně drážky.

Po dostatečné době tuhnutí a schnutí armovací vrstvy lze drážku natřít barvou. Při

Technický list

Sto-Bossengewebe

vytváření konečné povrchové úpravy by se měla dokončená drážka zakrýt lepicí páskou. Lepicí páska chrání při omítání plochy drážky a zajišťujte při přesném olepení čistotu a rovnost linií hran bosází.

Při zpracování je třeba se síťovinou zacházet šetrně, aby se zabránilo jejímu poškození.

Dodání

Obal karton

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Skupina výrobků Armovací síťovina

Bezpečnost Řiďte se bezpečnostním listem!

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz