

Technický list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Zatloukáací hmoždinka pro izolační materiál
u předsazených, odvětrávaných fasád



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- k připevnění lehkých izolačních materiálů pro zavěšené fasády se zadním odvětráváním na fasády a podhledy
- univerzální použitelnost pro všechny stavební materiály
- pro beton, plné i děrované stavební materiály, mezerovitý lehký beton, pórobeton, kategorie užití A, B, C, D, E

Vlastnosti

- z plastu
- s omezením hloubky dosedu na přesně 30 mm
- zabraňuje efektu prošívané deky způsobené dodatečným umisťováním talířku
- vhodné pro pasivní domy

Formát

- Ø přídržný talířek 90 mm
- délky dřívků pro tloušťky izolačního materiálu od 60 do 300 mm

Zvláštnosti/upozornění

- dvoudílný držák izolačního materiálu, dřík a talířek se musí objednat samostatně
- typové označení udává maximální upevňovanou tloušťku izolačního materiálu (nikoliv délku dřívku)

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Bodový součinitel prostupu tepla (hodnota χ_i)		0,0001 W/K	
Nosnost talířku hmoždinky		0,2 kN	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Podklad musí mít dostatečnou nosnost pro použití hmoždinek. Před použitím je třeba ověřit vhodnost izolačního materiálu a podkladu

Technický list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Zpracování

Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	Spotřeba závisí na počtu hmoždinek v souladu s certifikátem a na způsobu použití.	5	ks/m ²
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

hloubka vrtaného otvoru ≥ 40 mm
průměr vrtáku 8 mm
hloubka ukotvení ≥ 30 mm, (v nosném podkladu)
Izolační desky označte lehkým přitlačením na nástěnné držáky Sto-Wandhalter z ušlechtilé oceli, nařízněte je nožem na izolační materiál a přitlačte je přes nástěnné držáky ke stěně. Zajistěte izolační materiál držákem Sto-Dämmstoffhalter DH proti sklouznutí a vypadnutí. Připevněte hmoždinky na rohy desek a poté na plochu desek.
Pokud se má použít pouze jedna hmoždinka na desku, pak je předem nutná konzultace pro daný objekt.

Dodání

Obal	Kartón
------	--------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu.
-------------------------	--------------------

Označení

Skupina výrobků	StoVentec - příslušenství
-----------------	---------------------------

Technický list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice