

Technický list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Přídavný profil pro Sto-Dehnfugenprofil E



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro zakrytí smyčky spáry u dilatačního profilu Sto-Dehnfugenprofil E
- pro svislé spáry
- pro šířku spár 20 - 25 mm

Vlastnosti

- z plastu
- zachycení pohybů
- upínací profil
- odolný proti povětrnosti
- odolnost proti UV

Formát

- délka: 250 cm

Podklad

Požadavky

Abyste mohli použít Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E, musí být spára vytvořena pomocí profilu Sto-Dehnfugenprofil E.
Celková tloušťka (podkladní a vrchní omítky) smí činit max. 7 mm.
Vrchní omítky musí být suchá.

Příprava

Namontujte Sto-Dehnfugenprofil E podle technického listu. Dokončete kontaktní zateplovací systém vč. vrchní omítky.

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Nanášení

Technický list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Krycí profil lehce zasuňte do profilu Sto-Dehnfugenprofil E a vertikálně přesně vyrovnajte. Zajistěte malou mezeru mezi krycími profily, aby nebyla omezena tepelně podmíněná roztažnost profilů.

Krycí profil nyní kompletně zatlačte do spáry. upozornění: Je velmi těžké až nemožné krycí profil dodatečně odstranit nebo nově umístit. Čím užší je spára, tím obtížnější je odstranění krycího profilu, protože přitlačná síla je velmi velká.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Profil nemá žádnou utěšňovací funkci. Není vhodný pro vodorovné spáry budov.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88

Technický list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

info.cz@sto.com
www.sto.cz