

## Technický list

# Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Přídavný profil pro Sto-Dehnfugenprofil V



### Charakteristika

**Použití**

- do exteriéru
- pro zakrytí smyčky spáry u dilatačního profilu Sto-Dehnfugenprofil V
- pro svislé spáry
- pro šířku spár do 25 mm

**Vlastnosti**

- z plastu
- zachycení pohybů
- upínací profil
- odolný proti povětrnosti
- odolnost proti UV

**Formát**

- délka: 250 cm

### Podklad

**Požadavky** Abyste mohli použít Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V, musí být spára vytvořena pomocí profilu Sto-Dehnfugenprofil V. Celková tloušťka (podkladní a vrchní omítka) smí činit max. 7 mm. Vrchní omítka musí být suchá.

**Příprava** Namontujte Sto-Dehnfugenprofil V podle technického listu. Dokončete kontaktní zateplovací systém vč. vrchní omítky.

### Zpracování

**Teplota při zpracování** nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C  
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C

| Spotřeba  | Provedení | Cca. spotřeba |     |
|---|-----------|---------------|-----|
|   |           | 1,00          | m/m |
| Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu. |           |               |     |

### Nanášení

Krycí profil lehce zasuňte do profilu Sto-Dehnfugenprofil V a vertikálně přesně

## Technický list

# Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

vyrovnejte. Zajistěte malou mezeru mezi krycími profily, aby nebyla omezena tepelně podmíněná roztažnost profilů. Krycí profil nyní kompletně zatlačte do spáry. upozornění: Je velmi těžké až nemožné krycí profil dodatečně odstranit nebo nově umístit. Čím užší je spára, tím obtížnější je odstranění krycího profilu, protože přítlačná síla je velmi velká.

### Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Profil nemá žádnou utěšňovací funkci. Není vhodný pro vodorovné spáry budov.

### Dodání

Odstín bílá

### Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

### Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o  
 Čestlice 271  
 CZ - 25170 Dobřejovice  
 Telefonní: 2-25 99 63 11  
 Fax: 2-25 99 63 88  
 info.cz@sto.com  
 www.sto.cz