

Technický list

Sto-Dehnfugenprofil E

Profil pro dilatační spáry budov mezi rovnými plochami stěn



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • pro vytvoření dilatačních spár budov mezi rovnými stěnami ve fasádních zateplovacích systémech • pro šířku spár 20 - 30 mm
----------------	---

Vlastnosti	• z plastu • se stabilní manžetou zesílenou síťovinou • se stahovací hranou • se zabudovanou armovací síťovinou • odolný proti povětrnosti • odolnost proti UV • možnost kombinace se Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E
-------------------	--

Formát	• délka: 250 cm
---------------	---

Podklad

Požadavky	Slepení tepelně izolačních desek musí být dostatečně vytvrdnuté. Pro doby schnutí a tuhnutí organické lepicí hmoty nebo minerální lepicí malty platí údaje v příslušném technickém listu. Plocha tepelně izolační desky musí být čistá, suchá, bez přesazení a rovná a její hrany musí lícovat.
------------------	---

Příprava	Prořízněte vrstvu tepelně izolační desky a vytvořte rovnoměrnou, svislou spáru. Alternativa: Během lepení tepelně izolační desky vytvořte spáru s čistými hranami. Spára musí být cca 20 mm široká, aby po montáži profilu dilatační spáry bylo zaručeno dostatečné vyrovnávání pohybů.
-----------------	---

Dutinu za profilem dilatační spáry vyplňte minerální vlnou (třída A2-s1, d0) podle EN 13501-1.

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci.		

Technický list

Sto-Dehnfugenprofil E

Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

všeobecné pokyny pro zpracování:

Profily dilatačních spár montujte zdola nahoru.

První profil dilatační spáry vyrovnejte tak, aby konec s tupou stranou spárové smyčky ukazoval dolů a konec s přesahem spárové smyčky ukazoval nahoru. Smyčka spáry je chráněna průhlednou ochrannou fólií před znečištěním. Nejprve odstraňte ochrannou fólii z přesahu smyčky spáry. Druhý profil dilatační spáry namontujte tak, aby tupá strana spárové smyčky ležela na přesahu smyčky prvního profilu.

upozornění: Překrytí spárových smyček zaručuje, že do kontaktního zateplovacího systému nemohou vniknout žádné srážky.

montáž profilů dilatační spáry: Naneste armovací hmotu na obě strany spáry izolační desky v šířce cca 15 cm a na boky spáry v hloubce cca 3 cm. Smáčknete profil dilatační spáry a zasuňte spárovou smyčku do spáry. Vyrovnejte profil svisle a tak, aby lícovač. Vložte do spáry proužek polystyrenu v šířce dilatační spáry, abyste profil dilatační spáry zafixovali a vyrovnali.

Děrovaná ramena a armovací síťovinu profilu dilatační spáry uložte do čerstvé armovací hmoty.

U provedení s plošnou výztuží je třeba síťovinu Sto-Glasfasergewebe napnout až ke stahovací hraně profilu dilatační spáry.

plošná výztuž a vrchní omítka:

Nechte armovací vrstvu zaschnout. Naneste vrchní omítku. Oddělte výztuž a vrchní omítku pomocí řezu zednickou lžící od proužku polystyrenu. Proužek polystyrenu okamžitě vytáhněte z dilatační spáry. Odstraňte přesahující konečnou omítku z hran profilu. Po zaschnutí vrchní omítky stáhněte průhlednou ochrannou fólii ze smyčky spáry.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Při použití profilu Sto-Dehnfugenprofil E ve vodorovných spárách je nutné respektovat konstrukční detail GEN-0245; tzn. je navíc nutné použití dilatační pásky.

Dodání

Odstín

profil: bílá, manžeta: tmavě šedá

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Technický list

Sto-Dehnfugenprofil E

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz