

Technický list

Sto-Dübelversenksteller

Přídavný talířek hmoždinky pro zapuštěnou montáž



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro zapuštěnou montáž hmoždinky Sto-Thermodübel II UEZ 8/60

Vlastnosti

- přídavný talířek pro hmoždinku Sto-Thermodübel II UEZ 8/60
- pro homogenní a hladký povrch
- při usazování není třeba žádné další nářadí

Zvláštnosti/upozornění

- minimální tloušťka tepelně izolačního materiálu ≥ 80 mm, maximální tloušťka ≤ 300 mm
- nekompatibilní s hmoždinkou Sto-Thermodübel II-F 8/60

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: ≥ 0 °C

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

podle objektu

1,00

ks/ks

Pro propočítání počtu hmoždinek na m² je zapotřebí vytvořit prováděcí plán se zjištěním staticky potřebného počtu hmoždinek v závislosti na podkladu a instalovaném kombinovaném tepelně izolačním systému.

Nanášení

obecná upozornění:

talířek Sto-Dübelversenksteller lze použít v následujících tepelně izolačních deskách:

- Sto-Resol-Dämmplatte
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/D1 W3
- Sto-Steinwolleplatte 1/A/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/H1 W4
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

upozornění k upevnění:

1. Počet potřebných hmoždinek lze nalézt v příslušném oddílu schválení systému pro talířky hmoždinky s $\varnothing 90$ mm.
2. Použití je možné pouze v kombinaci s hmoždinkou Sto-Thermodübel II UEZ

Technický list

Sto-Dübelversenksteller

8/60 nebo Sto-Schraubdübel H 60 E.

přípevnění:

Přídavný talíř nasuňte na talířek hmoždinky tak, aby oba díly byly pevně spojeny.

Při kombinaci s hmoždinkou Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:
Dřík hmoždinky zasuněte do vyvrtaného otvoru, až dno prohlubně přídavného talířku hmoždinky přilehne k izolačnímu materiálu.

Při kombinaci s hmoždinkou Sto-Schraubdübel H 60 E:
Zasuněte hmoždinku do tepelně izolačního materiálu, dokud šroub nebude dosedat na podklad.

Zašroubujte hmoždinku vhodným šroubovákem a bitem. Přídavný talíř se při tom zanoří do izolačního materiálu. Usazování je dokončeno, když je Sto-Dübelversenksteller v jedné rovině s povrchem tepelně izolačního materiálu. Následně zakryjte pomocí Sto-Thermodübel Rondell.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	příslušenství: Sto-Thermodübel Rondell
---	---

Dodání

Odstín	bílá, žlutý
--------	-------------

Obal	karton
------	--------

Skladování

Podmínky pro skladování	Za normálních klimatických podmínek v originálním obalu. Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před přímým slunečním zářením.
--------------------------------	--

Posouzení / certifikáty

ETA-04/0023	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 a Sto-Schraubdübel S UEZ 8 Evropské technické posouzení
-------------	--

Označení

Skupina výrobků	Příslušenství pro VKZS
------------------------	------------------------

Technický list

Sto-Dübelversenksteller

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz