

Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss

Ucpávka otvorů po kotvách lešení
z impregnované měkké pěny



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro utěsnění otvorů od ukotvení lešení ve fasádních zateplovacích systémech

Vlastnosti

- trvale elastický
- z impregnované měkké pěny
- s plastovým jádrem
- difuzně otevřená

Zpracování

Teplota při zpracování

nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C

Nanášení

Dutiny za viditelným otvorem příp. vyplňte vhodným izolačním materiálem.

Uzávěr otvorů po kotvách lešení stlačte rolováním mezi dlaněmi. Namontujte uzávěr otvorů po kotvách tak, aby byl odsazen o tloušťku konečné povrchové úpravy.

Poté naneste konečnou omítku. Nakonec vyrovnejte přechody pomocí štětce.

Dodání

Odstín anthracit

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz