


Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss CEP

Ucpávka otvorů po kotvách lešení
z impregnované měkké pěny se strukturovanou
krytkou

**Charakteristika**

Použití	• do exteriéru • pro utěsnění otvorů od ukotvení lešení ve fasádních zateplovacích systémech
Vlastnosti	• trvale elastický • z impregnované měkké pěny • s plastovým jádrem • s krytkou ve škrábané struktuře pro optickou integraci do plochy fasády
Vzhled	• strukturovaný plastový povrch

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C
-------------------------------	---

Nanášení

Dutiny za viditelným otvorem příp. vyplňte vhodným izolačním materiálem.

Pomocí frézy CEP odstraňte navazující vrchní omítku do hloubky 3 mm. Na odfrézovanou kruhovou plochu naneste montážní lepidlo (StoColl Fix nebo StoSeal F 100).

Uzávěr otvorů po kotvách lešení stlačte rolováním mezi dlaněmi. Namontujte uzavěr otvorů po kotvách tak, aby strukturované zakrytí lícovalo s vrchní omítkou. Následně nahrubo odstraňte přebytečné lepidlo a přechody vyrovnejte pomocí štětce.

Strukturované zakrytí uzavěru otvoru po kotvách natřete barvou nebo omítkovou pastou.

**Upozornění, doporučení,
speciality a zvláštnosti**

odolnost vůči silnému dešti do 1200 Pa při průměru otvoru 17 mm

Informace o fréze CEP:
- z nerezové oceli
- délka: 145 mm
- průměr: 30 mm
- časem se opotřebovává a musí se vyměnit.

Technický list

Sto-Gerüstankerverschluss CEP

Dodání

Odstín zakrytí: přírodně bílé

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz