


Technický list

Sto-Gewebewinkel Standard

Rohový profil se zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • pro vytvoření rohu u fasádních zateplovacích systémů
Vlastnosti	• z plastu • se zabudovanou armovací síťovinou (160 g/m²)
Formát	• velikost oka: 4 x 4 mm • rameno tkaniny, údaj v cm: 11/13, 11/22, 10/35 • další formáty na vyžádání • délka: 250 cm

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/Jednotka	Upozornění
Plošná hmotnost	ETAG 004 / příloha C 6.1	160 g/m ²	z armovací síťoviny
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky	Fasádní zateplovací systémy: Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany. Sanace omítnutých ploch: Stabilní, rovný, suchý podklad – zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty). Je třeba zkontrolovat pevnost a dutiny.
Příprava	Sanace omítnutých ploch: Je třeba otlouci hrubě odstávající části a větší nerovnosti vyrovnat např. vhodnou maltou.

Zpracování

Technický list

Sto-Gewebewinkel Standard

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

V oblasti hran nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce tkaniny. Úhelník tkaniny přikládejte přesně svisle a v líci a bez bublin a záhybů. Přebytečnou armovací hmotu stáhněte hladítkem z ušlechtilé oceli (aby se zabránilo zdvojení armovací vrstvy v oblasti rohů).
Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až do rohu.

Vyztužení ostění a vytvoření hran ostění lze provést pomocí rohového profilu z armovací síťoviny v jednom pracovním kroku. Armovací síťovinu při tom protáhněte až k zadní hraně ostění a zastěrkujte ji do předsazené armovací hmoty. při použití lišt na omítku: Mezi pruhem tkaniny omítkové lišty a rohového profilu vytvořte překryv nejméně 10 cm.

Dodání

Odstín žlutý profil

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

Sto-Gewebewinkel Standard

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz