

# Technický list

## Sto-Hinterfüllprofil

Kulatý profil na polyetylenové bázi pro vyplňování spár



### Charakteristika

- Použití**
- k vyplňování spár, které se následně budou plnit těsnicí hmotou
  - pro zabránění třístrannému přilnutí spárovacích těsnicích hmot

- Vlastnosti**
- vodoodpudivý
  - elastický

- Formát**
- kulatý profil

### Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

### Dodání

**Obal** karton

### Skladování

**Podmínky pro skladování** Skladujte v suchu.

### Označení

**Skupina výrobků** Příslušenství pro VKZS

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování

## Technický list

---

# Sto-Hinterfüllprofil

s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice  
Telefonní: 2-25 99 63 11  
Fax: 2-25 99 63 88  
info.cz@sto.com  
www.sto.cz