


Technický list

Sto-Kantenprofil Y

Profil na ochranu hran pro středně a silnovrstvé armování



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • na vytváření rohů při středním a silnovrstvém armování
Vlastnosti	• z plastu • se zabudovanou armovací síťovinou
Formát	• stahovací hrana / tloušťka vrstvy: 5 mm, 10 mm • rameno tkaniny: 10 x 15 cm • délka: 250 cm

Podklad

Požadavky	Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany. Sanace omítnutých ploch: Stabilní, rovný, suchý podklad – zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty). Je třeba zkontrolovat pevnost a dutiny.
------------------	---

Příprava	Sanace omítnutých ploch: Je třeba otlouci hrubě odstávající části a větší nerovnosti vyrovnat např. vhodnou maltou.
-----------------	--

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení	V rozích nanášejte armovací hmotu s dostatečnou tloušťkou vrstvy. Profil svisle vložte do čerstvě nanesené armovací hmoty tak, aby přesně lícoval, a
-----------------	---

Technický list

Sto-Kantenprofil Y

zastěrkujte. Při vytváření plošné výztuže musí tkanina na obou stranách dosahovat až k hraně.

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz