

## Technický list

# Sto-Lüftungsprofil

Ukončovací a odvětrávací profil k ochraně odvětrávaného prostoru před škůdci



### Charakteristika

**Použití**

- pro větrací otvory v oblasti soklů a překladů oken u předsazených odvětrávaných fasád
- pro ochranu odvětrávané fasády před vniknutím malých zvířat

**Vlastnosti**

- z hliníku

**Formát**

- délka: 250 cm
- volný průřez proudění 30 x 40 mm: 92 / 139 cm<sup>2</sup>/bm
- volný průřez proudění 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm<sup>2</sup>/bm

### Podklad

**Požadavky** Bezspárově pokládaná izolace, svisle namontované nosné profily.

### Zpracování

#### Nanášení

Fasáda z nosných desek StoVentec Trägerplatte (StoVentec R, S, C, M, G): před montáží zasuňte odvětrávací profil do izolace tak, aby byla celá odvětrávací spára zakrytá. Při našroubování nosné desky upevněte odvětrávací profil spodními šrouby fasády ke svislým nosným profilům, v závislosti na ukončovacím profilu dodržte přesah desek min. 4 cm.

StoVentec Panel-Fassade (StoVentec Glass, VeroStone Massive, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay): Zasuňte zadní odvětrávací profil do izolace. Druhým odvětrávacím profilem uzavřete prostor mezi profilem T a zadní stranou panelů tak, aby celá odvětrávací štěrbina byla zakryta od přední strany izolace až po zadní stranu panelů. Oba odvětrávací profily přišroubujte k přírubám profilů T. Vodorovná ramena profilů lze umístit ve stejné výšce. Alternativně lze namontovat hraněný profil Z.

### Dodání

**Obal** karton

### Skladování

**Podmínky pro skladování** Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

# Technický list

---

## Sto-Lüftungsprofil

### Označení

Skupina výrobků                      StoVentec - příslušenství

---

### Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na [www.sto.de](http://www.sto.de) v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice  
Telefonní: 2-25 99 63 11  
Fax: 2-25 99 63 88  
[info.cz@sto.com](mailto:info.cz@sto.com)  
[www.sto.cz](http://www.sto.cz)