

Technický list

Sto-Panzerwinkel

Vytvarovaná, zesílená armovací síťovina



Charakteristika

Použití	• do exteriéru • pro vytvoření rohu u fasádních zateplovacích systémů
Vlastnosti	• odolný proti posunutí • odolný proti alkáliím • bez obsahu změkčovadel
Formát	• světlá velikost ok 13 mm x 5 mm • šířka: 7 x 9 cm nebo 11 x 13 cm • délka: 50 m

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Třída reakce na oheň	DIN 4102	minimálně B2	v namontované m stavu podle použití
Plošná hmotnost	ETAG 004-2013 / příloha C.3.1	280 g/m ²	
Odolnost proti přetržení ve stavu při dodání	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.300 N/50mm	
Zbytková odolnost proti přetržení po zestárnutí	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky	Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.
Příprava	Izolační desky upevňujte na připravený podklad ve spojení, zdola nahoru, zarovnané, aby lícovaly, v rovině, s dotykem natěsno, na připravený podklad. Po vytvrdnutí lepidla se provádí zpracování výrobku Sto-Panzerwinkel.

Technický list

Sto-Panzerwinkel

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota podkladu a vzduchu: 0 °C

Nanášení

Přířízněte Sto-Panzerwinkel na odpovídající délku hrany. Přiložte k hraně a na viditelném označení ohněte. Nanášejte armovací hmotu celoplošně ve zpracovávané oblasti. V horní třetině armování vložte Sto-Panzerwinkel bez bublin a záhybů do čerstvě nanesené armovací hmoty a vystěrkujte ji do roviny. Při následném plošném armování zaveďte tkaninu až do rohů, abyste zajistili dostatečné překrytí.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladě.

Označení

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice