


Technický list

Sto-Putzabschlussprofil

Ukončovací profil se zářezkou a zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- pro vytvoření čistých zakončení omítek

Vlastnosti

- z plastu
- se zabudovanou armovací síťovinou

Formát

- Stahovací hrana / tloušťka vrstvy: 3, 6, 10, 15, 20 mm
- délka: 240 cm

Podklad

Požadavky

Dostatečně zatvrdlá plošná výztuž (dobu schnutí/tuhnutí armovací hmoty naleznete v příslušném technickém listu).
Čistá, suchá a rovná vrstva výztuže; líčující hrany.

Zpracování

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00

m/m

Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce pásu tkaniny. Profil vložte do čerstvě nanesené armovací hmoty tak, aby přesně lícoval, a zastěrkujte. Přebytečnou armovací hmotu stáhněte nerezovým hladítkem. Po vyschnutí nanášejte další vrstvy omítky. Strukturované omítky stahujte přes stahovací hranu, hlazené omítky na hraně napojujte. V případech, kdy se před plošným armováním připevňuje zakončovací profil omítky, se síťovina musí přivést až k hraně omítky. Tím je zaručen dostatečný přesah síťoviny v oblasti styku.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Stahovací hrana zůstává viditelná.
Při horizontální aplikaci nesmí profil vytvářet odstávající hranu; u takové hrany by se mohla hromadit voda.

Technický list

Sto-Putzabschlussprofil

Dodání

Odstín	bílá
--------	------

Obal	karton
------	--------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a na rovném podkladu.
-------------------------	---

Označení

Skupina výrobků	Příslušenství pro VKZS
-----------------	------------------------

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz