

Technický list

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Rohový profil z armovací síťoviny pro vytvoření variabilních rohů



Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
 - pro vytvoření rohu u fasádních zateplovacích systémů
 - u ostroúhlých nebo tupoúhlých vnějších rohů budov

- Vlastnosti**
- z plastu
 - se zabudovanou armovací síťovinou
 - možnost variabilního uspořádání úhlů
 - se stabilní plastovou hranou

- Formát**
- rameno tkaniny: 10 x 15 cm
 - délka: 50 m

Podklad

- Požadavky**
- Fasádní zateplovací systémy:
Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu).
Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.
- Sanace omítnutých ploch:
Stabilní, rovný, suchý podklad – zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty).
Je třeba zkontrolovat pevnost a dutiny.

- Příprava**
- Sanace omítnutých ploch:
Je třeba otlouci hrubě odstávající části a větší nerovnosti vyrovnat např. vhodnou maltou.

Zpracování

Spotřeba	Provedení	
	Cca. spotřeba	
	1,00	m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Technický list

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Nanášení

V oblasti hran nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce tkaniny. Odvíjecí rohový úhelník vytvarujte v souladu s geometrií rohu budovy (při tom je třeba dbát na to, aby byla tkanina dole) a poté pokládejte svisle a v líci, bez bublin a záhybů. Přebytečnou armovací hmotu stáhněte hladítkem z ušlechtilé oceli (aby se zabránilo zdvojení armovací vrstvy v oblasti rohů).

Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až do rohu.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz