

Technický list

Sto-Siliciumcarbid

Vodivý posypový granulát, černý



Charakteristika

Použití	• vodivý posypový granulát • jako posypový materiál pro dosažení elektrostatické vodivosti v kombinaci se zvýšením protiskluzové ochrany
Vzhled	• lesklý
Zvláštnosti/upozornění	• lze používat i jako efektní posyp u konečných fasádních vrstvách • vyžádejte si specifické pokyny pro zpracování

Dodání

Odstín	černá		
Obal	pytel		
	Číslo výrobku	Označení	Nádoba
	00191-001	00191-001	25 kg Pytel
	00190-001	00190-001	25 kg Pytel
	14219-002	Sto Siliciumcarbid F14 (znitost 1,2-1,7 mm)	25 kg Pytel
	14218-002	Sto Siliciumcarbid F 20 (znitost 0,85-1,2 mm)	25 kg Pytel
	14217-002	Sto Siliciumcarbid F 54 (znitost 0,25-0,35 mm)	25 kg Pytel

Označení

Technický list

Sto-Siliciumcarbid

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Tel.: +420 225996311