

Technický list

Sto-Sockelleiste Universal

Hliníkový profil k zakončení soklů



Charakteristika

Použití	• pro zakončení soklů u fasádních zateplovacích systémů
Vlastnosti	• z kusově eloxovaného hliníku • lisované pro maximální stabilitu • s integrovanou okapovou hranou
Formát	• přesah: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm • délka: 200 cm

Podklad

Požadavky	Podklad musí být rovný a nosný. Je třeba dbát na pevnost dutých míst.
Příprava	Hrubě odstávající části je třeba otlouci. Větší nerovnosti je vyrovnat vhodnou maltou.

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Nanášení

Profil vodorovně i svisle vyrovnejte v předem stanovené výši a upevněte hmoždinkami Sto-Schlagdübeln S UEZ 8 (3 ks/m). Oba vnější otvory je třeba použít k zafixování. Menší nerovnosti podkladu vyrovnejte podkládáním podložkami Sto-Unterlegscheiben.

Profily spojte spojkou Sto-Sockelleistenverbinder (montážní přípravek). Po montáži profilů se nasazují izolační desky. Místa kontaktů profilů a desek umístěte tak, aby byla vzájemně posunuta.

Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až k dolní hraně profilu.

Technický list

Sto-Sockelleiste Universal

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Přesah profilů je třeba zvolit úměrně tloušťce izolačního materiálu. Pro vytvoření rohů se doporučuje použití rohového kusu Sto-Sockelleiste Universal.

U tenkovrstvé výztuže se navíc doporučuje použití nástrčného profilu Sto-Aufsteckprofil Perfekt.

U středně silných a silnovrstvých výztuží by se pro přesné vytvoření spodní části hrany měl používat nástrčný profil Sto-Aufsteckprofil Novo.

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků

Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz