

Technický list

Sto-Sockelprofil PH-A

Samolepící rohový profil se zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro vytvoření soklů bez tepelných mostů
- ochrana hran v oblasti odskočení soklu
- pro tepelné izolace fasád od tloušťky 40 mm
- maximální odskočení soklu: 60 mm
- pro budovy s dodatečně zatepleným soklem

Vlastnosti

- samolepící (pro dočasnou fixaci na spodní řadě izolačních desek)
- z plastu
- se zabudovanou armovací síťovinou
- s okapovou hranou
- s předmontovanými zásuvnými spojkami

Formát

- okapová hrana: 3 a 6 mm
- délka: 240 cm

Podklad

Požadavky

Montáž soklového profilu se provádí po montáži izolace fasády ale před provedením izolace soklu. Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.

Zpracování

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00 m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Před plošným vyztužením upevněte soklový profil armovací hmotou příslušnou pro

Technický list

Sto-Sockelprofil PH-A

daný systém na připravené izolační desky ve spodní části izolace fasády.

V oblasti hran izolačních desek nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce profilu a pruhu tkaniny. Zafixujte soklový profil pomocí integrované samolepicí pásky na spodní straně první řady izolačních desek a děrované rameno i armovací síťovinu zastěrkujte do čerstvé armovací hmoty. V místě styku musí integrovaný pruh tkaniny přecházet o 10 cm. Šířku spodního plastového ramena lze upravit pomocí integrované ulamovací hrany.

Ke spojení soklových profilů se používá Sto-Sockelleistenverbinder, který se přizpůsobí podle potřeby. Spojovací přířezy by měly být nejméně tak dlouhé jako viditelná šířka spodní strany soklového profilu.

Armovací síťovinu je třeba přivést až k vnitřní hraně okapničky. Tímto způsobem je zaručeno, že tkanina bude zcela překryta armovací hmotou.

Na izolaci fasády musí navazovat izolace soklu.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Pro usazení první řady izolačních desek se doporučuje Sto-Startprofil PH.

Tento profil nelze používat v systému StoTherm Resol.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

Sto-Sockelprofil PH-A

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz