

Technický list

Sto-Sockelprofil PH-KR

Profil pro ochranu hran s integrovanou armovací síťovinou pro silnovrstvé systémy



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro vytvoření soklů bez tepelných mostů
- pro kontaktní zateplovací systémy se škrábanou omítkou
- jako ochrana hran v oblasti odskočení soklu
- pro vytvoření spodního napojení u kontaktních zateplovacích systémů bez zateplení soklu (v kombinaci s profilem Sto-Startprofil PH-K nebo Sto-Startprofil PH-AL)
- pro tepelné izolace fasád s tloušťkou min. 40 mm
- max. odskok soklu (u budov se zateplením soklu): 50 mm

Vlastnosti

- z plastu
- se zabudovanou armovací síťovinou
- s okapovou hranou

Formát

- okapová hrana: 12 mm
- délka: 200 cm
- vyložení: 59 mm (pomocí ulamovací hrany lze snížit na 40 mm)

Podklad

Požadavky

Montáž soklového profilu se provádí po montáži izolace fasády a po montáži izolace soklu (pokud je tato plánována). Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.

Příprava

Pokud se neprovádí izolace soklu, namontujte profil Sto-Startprofil PH-K (resp. PH-AL) podle technického listu.

Zpracování

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00

m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Technický list

Sto-Sockelprofil PH-KR

Před plošným vyztužením upevněte soklový profil armovací hmotou příslušnou pro daný systém na připravené izolační desky ve spodní části izolace fasády.

V oblasti hran izolačních desek nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce profilu a pruhu tkaniny. Zasuňte spodní rameno soklového profilu do spáry mezi izolací soklu a fasády, resp. mezi Sto-Startprofil a izolací fasády. V místě styku musí integrovaný pruh tkaniny přecházet o 10 cm. Šířku spodního plastového ramena lze upravit pomocí integrované ulamovací hrany.

Ke spojení soklových profilů se používá Sto-Sockelleistenverbinder, který se přizpůsobí podle potřeby.

Spojovací přířezy by měly být nejméně tak dlouhé jako viditelná šířka spodní strany soklového profilu.

Armovací síťovinu je třeba přivést až k vnitřní hraně okapničky. Tímto způsobem je zaručeno, že tkanina bude zcela překryta armovací hmotou.

Spáru mezi soklovým profilem a izolací soklu je třeba uzavřít přípravkem StoSeal F 100.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

Sto-Sockelprofil PH-KR

CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz