


Technický list

Sto-Sockelprofil PH

Rohový profil se zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro vytvoření soklů bez tepelných mostů
- zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy
- ochrana hran v oblasti odskočení soklu
- pro vytvoření spodního napojení u ETICS bez zateplení soklu (v kombinaci s profilem Sto-Startprofil PH-K, resp. Sto-Startprofil PH-AL)
- pro tepelné izolace fasád od tloušťky 40 mm
- maximální odskok soklu 60 mm (u budov s izolací soklu)

Vlastnosti

- z plastu
- se zabudovanou armovací síťovinou
- s okapovou hranou
- s předmontovanými zásuvnými spojkami

Formát

- okapová hrana: 3, 6, 10 mm
- délka: 240 cm
- vyložení: 76 mm
- vyložení lze pomocí ulamovací hrany snížit na 36 mm a 56 mm

Zvláštnosti/upozornění

- nasunutím profilu Sto-Sockelprofil PH (mezi profil Sto-Startprofil PH-K a spodní izolační desky) lze u ETICS bez izolace soklu vytvořit spodní zakončení
- V závislosti na tloušťce tepelně izolačního materiálu se doporučují následující kombinace:
 - do 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH
 - do 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
 - do 200 mm: Sto-Startprofil PH-K (resp. PH-AL) 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Podklad

Požadavky

Montáž soklového profilu se provádí po montáži izolace fasády a po montáži izolace soklu (pokud je tato plánována). Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu).

Technický list

Sto-Sockelprofil PH

Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.

Příprava

Pokud se neprovádí izolace soklu, namontujte profil Sto-Startprofil PH-K (resp. PH-AL) podle technického listu.

Zpracování

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00

m/m

Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Před plošným vyztužením upevněte soklový profil armovací hmotou příslušnou pro daný systém na připravené izolační desky ve spodní části izolace fasády.

V oblasti hran izolačních desek nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce profilu a pruhu tkaniny. Zasuňte spodní rameno soklového profilu do spáry mezi izolací soklu a fasády, resp. mezi Sto-Startprofil a izolací fasády. V místě styku musí integrovaný pruh tkaniny přečnívat o 10 cm. Šířku spodního plastového ramena lze upravit pomocí integrované ulamovací hrany.

Ke spojení soklových profilů se používá Sto-Sockelleistenverbinder, který se přizpůsobí podle potřeby.

Spojovací přířezy by měly být nejméně tak dlouhé jako viditelná šířka spodní strany soklového profilu.

Armovací síťovinu je třeba přivést až k vnitřní hraně okapničky. Tímto způsobem je zaručeno, že tkanina bude zcela překryta armovací hmotou.

Spáru mezi soklovým profilem a izolací soklu je třeba uzavřít přípravkem StoSeal F 100.

Dodání

Odstín

bílá

Skladování

Podmínky pro skladování

Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků

Příslušenství pro VKZS

Technický list

Sto-Sockelprofil PH

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz