

Technický list

Sto-Thermodübel Rondell

Zátka pro zapuštěnou montáž



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro zakrytí hmoždinek Sto-Thermodübel UEZ 8/60, Sto-Schraubdübel H 60, Sto-Schraubdübel H 60 E

Vlastnosti

- pro souvislý povrch izolační vrstvy
- pro zabránění prokreslení hmoždinek

Formát

- Ø 66 mm
- tloušťka: 15 mm

Vzhled

- dodává se pro různé kvality izolace
- EPS bílá
- EPS šedá
- minerální vlna
- fenolová pryskyřice
- PIR

Podklad

Požadavky Izolační deska se správně nasazenou zapuštěnou hmoždinkou.

Zpracování

Nanášení

Namontujte hmoždinky Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 nebo Sto-Schraubdübel H60 zapuštěné do izolace v souladu s příslušným technickým listem. Zvolte zátku Sto-Thermodübel Rondell vhodnou pro příslušný izolační materiál. Nasaďte zátku Sto-Thermodübel Rondell do prohlubně tak, aby vznikl souvislý povrch izolační vrstvy.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování Překrývání dalšími vrstvami musí proběhnout nejpozději 6 týdnů po montáži hmoždinek.

Technický list

Sto-Thermodübel Rondell

Dodání

Obal karton

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz