

Technický list

Sto-Trittkonsole PH

Konzola z oceli a plastu



Charakteristika

Použití

- pro podepření prvku Sto-Balkonaustritt
- pro omezení vzniku tepelných mostů

Vlastnosti

- ze zinkované oceli a plastu
- vysoká stabilita
- nízká tepelná vodivost
- stanovuje správný sklon balkonového parapetu (5°)

Formát

- přesah: 200, 250, 300 mm
- výška: 250 mm

Podklad

Požadavky

Podklad musí být rovný, nosný, čistý a suchý.

Větší nerovnosti musí být mechanicky vyrovnány nebo vyrovnány omítkou podle normy ČSN EN 998-1.

Zpracování

Nanášení

Nášlapné konzoly se montují před upevněním izolačních desek.

Upevněte konzolu Sto-Trittkonsole PH dvěma vhodnými rámovými hmoždinkami (v masivní konstrukci) nebo vruty (ve dřevě).

Musí se namontovat nejméně dvě nášlapné konzoly, přičemž vzdálenost od ostění nesmí překročit 25 cm. Pokud je balkonový parapet širší než 125 cm, je nutné upevnit tři nášlapné konzoly, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými konzolami smí být maximálně 75 cm.

V oblasti zábradlí upevněte izolační desky v jedné rovině s nášlapnou konzolou tak, aby horní strana izolačních desek měla sklon 5°.

Poté vytvořte druhou úroveň těsnění (např. přípravky StoFlexyl a StoGuard Mesh).

Technický list

Sto-Trittkonsole PH

Dodání

Obal karton

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (ES) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na adrese www.sto.de v rubrice Fachhandwerker (Specializovaní řemeslníci) / REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz