

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Rohový profil se zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro provedení okapových hran u fasádních zateplovacích systémů

Vlastnosti

- z plastu
- se zabudovanou armovací síťovinou
- se spojovacími kolíky pro zarovnání styku profilů

Formát

- okapová hrana: 3, 6, 10 mm
- délka: 240 cm

Podklad

Požadavky

Dostatečně zatvrdlý lepený spoj (dobu schnutí/tuhnutí organické lepicí hmoty, resp. minerální lepicí hmoty naleznete v příslušném technickém listu). Čisté, suché a rovné plochy z izolačních desek bez posuvů; lícující hrany.

Zpracování

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

3 mm

1,00

m/m

6 mm

1,00

m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Před plošným výztužením upevněte profil armovací hmotou příslušnou pro daný systém na připravené izolační desky v oblasti překladu.

V oblasti hran nanášejte armovací hmotu celoplošně v šířce tkaniny. Děrovaný plastový profil a pruh tkaniny vložte do čerstvě nanesené armovací hmoty a potřete stěrkovou hmotou.

V místě kontaktů vzájemně spojte profily pomocí nástrčné spojky. Při vytváření plošné výztuže musí tkanina dosahovat až k dolní hraně profilu.

Technický list

Sto-Tropfkantenprofil DP

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti Při použití v oblasti překladů musí být profil kratší než světlá šířka omítnutého ostění, tzn. nesmí zasahovat do plochy fasády.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství pro VKZS

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (ES) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na adrese www.sto.de v rubrice Fachhandwerker (Specializovaní řemeslníci) / REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz