

Technický list

Sto-Übergangsprofil Blech

Ukončující profil se zabudovanou armovací síťovinou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro vytvoření přechodu mezi oplechováním (např. plochá střecha, terasa) a fasádním zateplovacím systémem

Vlastnosti

- z plastu, s integrovanou armovací síťovinou
- s plastovými hmoždinkami pro optimální upevnění do tepelněizolačního materiálu

Formát

- délka: 250 cm

Podklad

Požadavky

Fasádní zateplovací systémy:
Slepení tepelně izolačních desek musí být dostatečně vytvrdnuté. Pro doby schnutí a tuhnutí organické lepicí hmoty nebo minerální lepicí malty platí údaje v příslušném technickém listu.
Tepelně izolační deska musí být čistá, suchá, bez přesazení a rovná a její hrany musí lícovat.

doporučení:
Tepelně izolační desky před vytvořením oplechování vyztužte.

Sanace povrchů omítky:
Podklad musí být stabilní, rovný, suchý a zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty).
Zkontrolujte podklad z hlediska pevnosti a přítomnosti dutých míst.

Příprava

Sanace povrchů omítky:
Hrubě odstávající části omítky otlučte. Větší nerovnosti vyrovnejte např. vhodnou maltou.

Všeobecně:
Vytvořte oplechování a dostatečně je připevněte k podkladu. Pokud se oplechování připevňuje v tepelně izolačním materiálu, použijte vhodné montážní prvky StoFix.

Technický list

Sto-Übergangsprofil Blech

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +40 °C
------------------------	---

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		

Nanášení

Nasuňte profil na instalovaný plech na budově natolik, aby nad horní hranou plechu zůstalo několik milimetrů volného prostoru pro vyrovnávání pohybů. Styky mezi plechovými prvky a styky mezi profily uspořádejte s přesazením. Vyrovnejte profil tak, aby lícoval. Zafixujte profil pomocí dodaných plastových hmoždinek v izolačním materiálu.

Překlopte integrovaný proužek síťoviny dopředu. Naneste podkladní omítku v šířce profilu a integrovaného proužku síťoviny. Uložte profil a proužek síťoviny do čerstvé podkladní omítky.

Nechte podkladní omítku zaschnout. Celou plochu vyztužte a umístěte armovací síťovinu Sto-Glasfasergewebe až ke stahovací hraně profilu.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	S každým profilem se dodává 6 plastových hmoždinek. Díky tomu je možné umisťovat hmoždinky ve vzdálenosti cca 50 cm.
--	--

Dodání

Odstín	bílá
--------	------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a na rovném podkladě.
-------------------------	---

Označení

Skupina výrobků	Příslušenství pro VKZS
-----------------	------------------------

Technický list

Sto-Übergangsprofil Blech

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice