


Technický list

StoCalce Veneziano

Ekologická minerální dekorativní stěrková hmota na vápenné bázi



Charakteristika

- Použití**
- interiér
 - efektní stěrkování pro rovné podklady
 - pro vytváření elegantních ploch stěn a stropů
 - nevhodné pro vlhké prostory

- Vlastnosti**
- minerální
 - bez použití konzervačních látek
 - velmi dobrý management vlhkosti
 - difuzně otevřený
 - vysoce paropropustný
 - přispívá k optimalizaci klimatu v obytných místnostech
 - značná vzhledová rozmanitost
 - povrch se vzhledem kamene
 - odolný
 - testována na zdravotní nezávadnost
 - bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel, chudý na emise
 - TÜV SÜD – kontrola látek a emisí důležitých pro zdraví, pravidelná kontrola produktů a procesů, kontrola použitých látek (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
 - bez částic způsobujících fogging-efekt

- Vzhled**
- matný
 - hladký
 - charakter kamene

Podklad

Požadavky Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

Příprava Příprava podkladu a provedení natěračských prací musí odpovídat všeobecně uznávaným pravidlům a technikám. Všechny povrchové úpravy a přípravné práce by se měly vždy řídit dle objektu a požadavků, kterým je objekt vystaven.

Volné částičky v nátěru a nenosné staré nátěry a vrstvy povrchové úpravy odstraňte a plochu vyčistěte (mechanicky nebo vhodnými odstraňovací).

Technický list

StoCalce Veneziano

Podkladní nátěry nesmí tvořit lesklou vrstvu.

Normálně savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Plex nebo StoPrim GT.
StoPrim Plex je připraven k okamžitému použití a lze jej ředit do max. 30 % vodou.

Slabě savé podklady:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoPrim Color nebo StoPrim Sil Color.

Obsažené látky rozpustné ve vodě:

Provedte izolaci pomocí přípravku StoPrep Isol Q.

StoPrep Isol Q je ihned zpracovatelný a nesmí se ředit. Před zpracováním materiál dobře promíchejte. Produkt obsahuje kationtové pojivo a nesmí se směšovat s jinými produkty!

Intaktní dvousložkové povrchové úpravy, nezelezné kovy, plasty:

Provedte podkladní nátěr přípravkem StoAqua EP Activ.

Plochy napadené plísněmi:

Natřete plochy přípravkem Geiger STOP nebo 10% roztokem peroxidu vodíku a důkladně omyjte čistou vodou. Při sanaci plísní dodržujte příslušná národní doporučení a směrnice.

Při povrchových úpravách akrylátových spárovacích hmot a těsnicích hmot mohou na základě zvýšené elasticity akrylové těsnicí hmoty vzniknout v nátěru trhliny nebo barevné změny. Vzhledem k mnoha rozdílným výrobkům na trhu je nutné v každém případě provést vlastní zkoušku pro určení přilnavosti.

Uvedené návrhy způsobu aplikace nezbavují zpracovatele vlastní odpovědnosti za kontrolu a posouzení podkladu.

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C

Spotřeba

Způsob použití	Cca. spotřeba
na jeden pracovní krok	0,8 - 1,0 kg/m ²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Skladba vrstvy

podkladní nátěr:
Podle druhu a stavu podkladu. Naneste StoPrep In rovnoměrně po celé ploše.

dekorační základní nátěr jako škrábaná stěrková hmota:
Natáhněte StoCalce Fondo na tloušťku zrna a rovnoměrně stáhněte.

Technický list

StoCalce Veneziano

	<p>dekorační nátěr: Naneste 2krát směs přípravků StoCalce Veneziano a StoLook Punto F (odstín).</p> <p>Různými technikami zpracování lze vytvořit různé povrchy. Lze si vyžádat návrhy pro techniky zpracování a příslušné návody ke zpracování.</p>
Nanášení	ručně
Čištění nářadí	lhned po použití umyjte vodou.
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	<p>Zasušený materiál se nesmí dostat do zpracovávaného produktu. V pracovních přestávkách se povrch materiálu musí vždy zakrýt fólií. Aby se při stlačování zabránilo šedému otěru (kovovému otěru), doporučuje se použití hladítka StoCalce Marmorino.</p> <p>použití na plochách s působením vody: - třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).</p>
Dodání	
Odstín	přírodně bílý, lze tónovat pomocí StoLook Punto F, Giallo Mori (žlutý mramor), Rosso Verona (červený veronský mramor), Verde Alpi (zelený alpský mramor), Nero Ebano (černý mramor), Coccio Pesto (cihelná moučka)
Obal	kbelík
Skladování	
Podmínky pro skladování	Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Doba skladování	<p>Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.</p> <p>Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026</p> <p>Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.</p>

Technický list

StoCalce Veneziano

Posouzení / certifikáty

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-3	StoCalce Veneziano (bez emisí, testován obsah škodlivých látek a kontrolována výroba) Hodnocení emisních vlastností
--	--

Označení

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Řiďte se bezpečnostním listem!
Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz