

Technický list

StoDivers LB 100

Měděný vodící pásek, pocínovaný



Charakteristika

Použití	<ul style="list-style-type: none">• pro napojení na kruhové vedení u elektricky vodivých podlahových materiálů
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• samolepicí
Formát	<ul style="list-style-type: none">• šířka: 12 mm• délka: 16,5 m

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba
	nezabalený, šířka: 12 mm, délka 16,5 m	
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.	

Nanášení

Dodání

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
03044-002	StoDivers LB 100	1 Kus

Označení

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Technický list

StoDivers LB 100

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejšovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz