

Technický list

StoDivers LS

Vodicí souprava



Charakteristika

- Použití**
- u elektricky vodivých strukturovatelných uzavíracích nátěrů EP
 - uzemnění pro elektricky vodivé povrchové úpravy podlah

- Vlastnosti**
- obsahuje 10 přípojek

- Zvláštnosti/upozornění**
- připojení k uzemnění smí provádět pouze elektrikář

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
	box s 10 přípojkami	1	ks/ks
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Dodání

Číslo výrobku	Označení	Nádob
03022-001	StoDivers LS	1 Kus

Označení

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoDivers LS

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz