

Technický list

StoDivers P 120

Polymerová disperze pro povrchové úpravy
podlah, matná, metalizovaná



Charakteristika

- Použití**
- interiér
 - na podlahových plochách
 - převážně na StoPox WB 100, StoPox WL 200 a StoPur WV 200

- Vlastnosti**
- dlouhodobá ochrana
 - odolný
 - lze vstupovat
 - snižuje náchylnost nových podlah ke znečištění
 - snadná údržba
 - rovnoměrný a přirozený vzhled

- Vzhled**
- matný
 - transparent

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
Hodnota pH		8,5	
Viskozita (při 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

- Požadavky**
- Obecně:
- Suchý, vytvrdlý
 - Čistý, beze skvrn

Zpracování

- Teplota při zpracování**
- teplota podkladu a vzduchu:
minimální teplota: +8 °C
maximální teplota: +30 °C

Technický list

StoDivers P 120

teplota při zpracování:
minimální teplota: +8 °C
maximální teplota: +30 °C

relativní vlhkost vzduchu:
maximálně 75 %

Doba zpracování	doba schnutí: při +20°C: cca 30 minut		
Spotřeba	Způsob použití	Cca. spotřeba	
	na jeden pracovní krok	0,02 - 0,05	l/m ²
	Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.		
Skladba vrstvy	1. Připravte podklad. 2. aplikace udržovacího prostředku: StoDivers P 120		
Nanášení	upozornění: - Při použití produktů StoPox WL a StoPox WB vyzkoušejte stálobarevnost a slučitelnost. - Stálobarevnost a slučitelnost zkontrolujte zejména u speciálních odstínů. - Produkt není vhodný pro povrchové úpravy, resp. uzavírací nátěry na bázi akrylátu. - Je třeba chránit před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a průvanem během aplikace. 1. Připravte podklad. - Odstraňte staré povrchové úpravy. - čisticí prostředek: StoDivers GR - Roztok rovnoměrně a v dostatečném množství rozetřete po podlaze. náradí: mop - Nechte produkt 5 - 10 minut působit. - Vyčistěte podlahu. náradí: jednokotoučový stroj, pad - Nechte podlahu zaschnout. upozornění: Nerovnosti odstraňte mopem. Při následné aplikaci udržovacího prostředku neoplachujte vodou. Při následné aplikaci povrchové úpravy nebo uzavíracího nátěru neutralizujte podlahu čistou vodou. 2. aplikace udržovacího prostředku: - StoDivers P 120 - Před použitím výrobek dobře protřepejte. - Nalijte výrobek na čistou a vytvrzenou podlahu.		

Technický list

StoDivers P 120

- Výrobek aplikujte rovnoměrně a v tenké vrstvě. nářadí: vlhký vytírací mop
 - Nechte výrobek schnout 20 - 30 minut.
 - při dalších pracovních krocích: Aplikujte výrobek příčně vůči předchozímu pracovnímu kroku.
 - spotřeba: cca 0,02 - 0,05 l/m², v závislosti na pracovním kroku
- upozornění:
v závislosti na očekávaném zatížení: Aplikujte výrobek v několika pracovních krocích.
Dodržte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními kroky.

Čištění nářadí	Okamžitě po použití umyjte vodou.
-----------------------	-----------------------------------

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Aplikace v oblasti s trvalou vlhkostí není možná. Stupeň lesku tupě matných povrchů se zvyšuje aplikací udržovacího prostředku, např. StoPur WV 200.
---	--

Produkt není vhodný pro odstavné plochy pro automobily a motocykly.
Produkt není odolný vůči změkčovadlům.
1. dodržujte všeobecné pokyny pro zpracování:
- viz www.stocretec.de, Produkty
- viz Technická příručka, příloha
2. Dodržujte prováděcí pokyn.

Dodání

Obal	kanystry
-------------	----------

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
00511-001	StoDivers P 120	5 l Kanystr

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Chraňte před přímým slunečním zářením.
--------------------------------	---

Doba skladování	Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je zaručena až do uplynutí minimální trvanlivosti. To lze vyčíst z čísla šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden Příklad: 2450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne v roce 2022 V originální nádobě do ... (viz obal).
------------------------	---

Označení

Skupina výrobků	Konzervační nátěr
------------------------	-------------------

Bezpečnost	Další informace o zacházení s tímto produktem, skladování a likvidaci viz. Bezpečnostní list ES.
-------------------	--

Technický list

StoDivers P 120

Bezpečnostní list ES je k dispozici pro profesionální použití.

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz