

Technický list

StoDivers V

PE jehlová plst'



Charakteristika

- Použití**
- jako vpichované rouno společně se StoPox EZ 535 pro napojení v místech utěsnění okrajů a konstrukčních dílů
 - rovněž při přechodu mezi různými materiály jako beton, bitumenový svařovací pás, pozinkovaná ocel nebo zvolené plasty

- Vlastnosti**
- snadno překlenuje trhliny

- Formát**
- šířka: 26,25 cm

Dodání

Obal role

Číslo výrobku	Označení	Nádob
03054-001	StoDivers V 26,25 cm	50 m Role

Označení

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoDivers V

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Tel.: +420 225996311