

Technický list

StoJet P 106

Zatloukáci pakr 6mm pro injektážní pryskyřice EP a PUR



Charakteristika

- Použití**
- univerzálně použitelné plnicí hrdlo pro silovou a pružnou injektáž trhlin v pozemním a inženýrském stavitelství
 - pro pokládku do křížení spár obkladů z obkladaček
 - u suchých a vlhkých trhlin podle normy ČSN EN 1504-5

- Vlastnosti**
- konický zatloukáci pakr s kanálky pro zpětné proudění
 - zejména vhodný pro nízkotlakou injektáž potěrů pro dutinové podlahy

- Zvláštnosti/upozornění**
- u tenkostěnných částí lze otvor vrtat přímo do trhliny
 - vrtaný průměr 6 mm

Podklad

Požadavky Před zaizolováním betonový podklad v oblasti trhlin obruste a očistěte. Trhlinu očistěte průmyslovým vysavačem nebo vyfoukáním stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.

Při utěšňování s StoJet PUK, musí být z hlediska vlhkosti trhliny, hrany trhlin a boky trhlin „suché“ podle ČSN EN 1504-5.

Zpracování

Nanášení

Vyvrtejte střídavě po obou stranách trhliny kanály \varnothing 6 mm pod úhlem 45° k betonovému povrchu.

Vzdálenost otvorů od trhliny a podél trhliny: poloviny tloušťky konstrukčního dílu.

U tenkostěnných konstrukčních dílů vyvrtejte otvory přímo do trhliny.

Zatloukáci pakr P 106 po vyčištění vyvrtaných kanálů zatlučte do otvorů.

V případě potřeby trhlinu utěsňte. Našroubujte injektážní koncovku.

Trhlinu podle požadavků zcela vyplňte PUR nebo EP injektážní pryskyřicí.

Oklepejte zatloukáci pakr kladivem. Zlom vždy probíhá pod povrchem konstrukčního dílu.

Poté uzavřete zatloukáci pakr dodanými uzavíracími zátkami.

Technický list

StoJet P 106

vhodný pro následující výplňové materiály: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

tlak při zpracování: nízkotlaká metoda

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Všeobecné pokyny pro zpracování na adrese www.stocretec.de a v příloze aktuální Technické příručky.

Dodání

Obal plechovka

Číslo výrobku

Označení

Nádoba

01400-001

StoJet P 106

100 Kus DÓZA

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu.

Označení

Skupina výrobků Injektážní trysky

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejičovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz