


Technický list

StoLook Ballotini

Transparentní směs skleněných perliček



Charakteristika

Použití	• interiér • jako příměs do StoColor Dryonic M • pro kreativní úpravu ploch stěn a stropů
Vlastnosti	• transparentní plné skleněné kuličky pro realizaci speciálních technik zpracování
Vzhled	• transparent

Podklad

Požadavky	Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic. Vlhké, resp. ne zcela ztuhlé podklady mohou způsobit poškození jako např. tvorbu bublinek nebo praskliny v následných vrstvách. Proto nenanášejte na vlhké nebo znečištěné podklady. Pro povrchy omítek a zdíva vytvořeného suchým zděním je nutný kvalitativní stupeň stěrkování Q3.
------------------	---

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C
Mísicí poměr	max. 30 % v StoColor Dryonic M
Příprava materiálu	StoLook Ballotini nasypete podle potřeby do základního materiálu a ručně rozmíchejte. S přidáním většího množství StoLook Ballotini se zvyšuje intenzita vzhledu povrchu. Respektujte maximální směšovací poměry.
Nanášení	ručně Závisí na základním materiálu a technice zpracování povrchu.
Čištění náradí	lhněd po použití umyjte vodou.
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	použití na plochách s působením vody: - třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5 Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).

Technický list

StoLook Ballotini

Dodání

Obal kbelík

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou.

Označení

Skupina výrobků Skleněné perličky

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz