


## Technický list

# StoLook Wax forte

Transparentní ochranný vosk do vlhkých prostor



### Charakteristika

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Použití</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• interiér</li><li>• jako ochranná povrchová úprava pro povrchy z výrobků StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano a StoCalce Fondo</li><li>• ve spojení s efektovými prášky StoLook pro zušlechťení povrchů</li><li>• vhodný do vlhkého prostředí</li><li>• nepoužívejte v místech rozstříku vody</li></ul> |
| <b>Vlastnosti</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• krátkodobě chrání před vodou a jinými kapalinami (např. káva nebo víno)</li><li>• mechanicky zatížitelný</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vzhled</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• zvyšuje lesk a hloubkové působení</li><li>• zintenzivňuje odstín</li><li>• pokud se StoLook Wax forte používá jako uzavírací nátěr, může různé zhutnění zvýraznit kontrast světlého a tmavého odstínu</li></ul>                                                                                          |

### Podklad

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Požadavky</b> | Podklad musí být pevný, suchý, čistý a nosný. |
|------------------|-----------------------------------------------|

### Zpracování

|                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Teplota při zpracování</b>                        | nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C                                                                                                                                                            |                      |                  |
| <b>Spotřeba</b>                                      | <b>Způsob použití</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Cca. spotřeba</b> |                  |
|                                                      | na jeden pracovní krok                                                                                                                                                                                | 0,05                 | l/m <sup>2</sup> |
|                                                      | Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu. |                      |                  |
| <b>Nanášení</b>                                      | rovnoměrně a v tenké vrstvě naneste hadříkem nebo hladkou špachtlí a vyleštíte                                                                                                                        |                      |                  |
| <b>Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování</b> | Ochranné nátěry s voskem provádějte až po 4-8 dnech vysychání. Doba vysychání závisí na příslušné technice zpracování povrchu. Příliš brzké nanesení vosku může způsobit zbarvení.                    |                      |                  |
| <b>Čištění náradí</b>                                | Ihned po upotřebení umyjte pomocí StoFluid AF.                                                                                                                                                        |                      |                  |

## Technický list

### StoLook Wax forte

#### Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Nerovnoměrné nanesení nebo příliš velké množství vosku může vést k zbarvení do bíla nebo k tvorbě skvrn.

Nečistoty na povrchu okamžitě odstraňte.

Navoskovanou plochu vyčistěte vlhkým hadříkem nebo běžným mýdlem / čistícím prostředkem. Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky, jako např. čistící tekutý písek nebo odvápnovací čistící prostředky, ani nástroje na čištění s ostrými hranami.

Pokud se má navoskovaný povrch upravovat, musí se vosk před úpravou odstranit.

použití na plochách s působením vody:

- třídy působení vody podle DIN 18534-1:2017-04 a podle směrnice č. 5

Spolkového svazu sádrařského průmyslu Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Výrobek je vhodný pouze pro plochy s třídou působení vody W0-I (nízké působení vody).

#### Dodání

**Odstín** mléčně bílý, lze tónovat např. přípravkem Mixol

**Obal** plechovka

#### Skladování

**Podmínky pro skladování** Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.

**Doba skladování** Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu.  
Vysvětlení č. šarže:  
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden  
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026  
Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.

#### Označení

**Skupina výrobků** Vosk

#### Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení.

Řiďte se bezpečnostním listem!

Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

## Technický list

---

### StoLook Wax forte

#### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice  
Telefonní: 2-25 99 63 11  
Fax: 2-25 99 63 88  
info.cz@sto.com  
www.sto.cz