


Technický list

StoPma KAT 300

Katalyzátor PMMA pro balkonové systémy a systémy parkovacích domů StoPma



Charakteristika

Použití	• do exteriéru
Vlastnosti	• dibenzoylperoxid (50%) • rychlé tvrdnutí • lze zpracovávat při 0 °C až 30 °C
Zvláštnosti/upozornění	• neskladujte v kontaktu s kovy

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Sypná hmotnost		0,64 g/cm ³	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Zpracování

Teplota při zpracování	nejnižší teplota při zpracování: 0 °C nejvyšší teplota při zpracování: +30 °C
Mísicí poměr	Potřebné množství katalyzátoru závisí na teplotě materiálu a podkladu. Směšovací poměry jsou uvedeny v technickém listu příslušné kmenové složky. Nedodržení nebo překročení dávkování může závažně narušit reakce. Mírné překročení dávkování StoPma KAT 300 způsobí zkrácení doby zpracovatelnosti, rychlejší vytvrzování a vyšší reakční teploty. Pro přesné dávkování doporučujeme digitální váhu s vysokým rozlišením. Alternativně lze dávkovat volumetricky. 1 cm³ (1 ml) = 0,64 g

Technický list

StoPma KAT 300

Příprava materiálu

Kmenovou složku důkladně rozmíchejte, aby se parafín rovnoměrně rozložil.

Ředidlo StoDivers ST před přidáním katalyzátoru do základní složky zamíchejte a homogenizujte.

Poté přidejte přesně dávkované množství katalyzátoru. Důkladně rozmíchejte pomalu běžící míchačkou (maximálně 300 ot/min.). Doba míchání nejméně 1 minuta.

Ihned zpracovávejte.

Dodání

Obal karton

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
09325-003	09325-003	2 kg Karton

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou; chraňte před přímým slunečním zářením. Chraňte před teplotami nad 25 °C.

Doba skladování V originální nádobě do ... (viz obal).

Označení

Bezpečnost

Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Při prvním pořízení obdržíte bezpečnostní list ES. Respektujte prosím informace k manipulaci s produktem, jeho skladováním a likvidací.

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

StoPma KAT 300

CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz