


Technický list

StoPrim Activ

Dvousložkový antikorozní adhezí nátěr na epoxidové bázi



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- jako adhezí nátěr např. na skleněné natřené desky a cementovláknité desky, jako antikorozní ochrana (exteriér), kov, dřevo a průmyslově vyráběné dřevěné desky, práškové laky
- po vytvrdnutí lze přetírat organickými nebo silikonově pryskyřičnými barvami
- před nanesením omítky nutno nanést mezinátěr Sto-Putzgrund

Vlastnosti

- vysoce přilnavý
- velká antikorozní ochrana
- dvousložkový

Vzhled

- hedvábně lesklý dle EN 13300

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota		1,29 g/cm ³	složka A
Hustota		0,98 g/cm ³	složka B

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

Podklad

Požadavky

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty, separačních látek a správně připravený.

Příprava

Zkontrolujte nosnost stávajících podkladů. Nenosné vrstvy odstraňte.

Neporušené staré nátěry důkladně očistěte a přebruste. Hliník a pozinkovaný plech důkladně očistěte drátěnkou a opláchněte čisticím prostředkem. Plech důkladně očistěte drátěnkou a opláchněte čisticím prostředkem. Dřevo a dřevěné materiály předem natřít základním nátěrem.

Technický list

StoPrim Activ

Zpracování

Teplota při zpracování nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu: +10 °C
nejvyšší teplota při zpracování a teplota podkladu: +30 °C

Doba zpracování Při teplotě +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 % cca 6 hodin.

Mísicí poměr složka A : složka B = 4,0 : 1,0 hmotn. dílů

Příprava materiálu Do čisté nádoby nalijte nejdříve složku A a poté složku B. Důkladně promíchat míchacím zařízením. Míchejte cca 2 minuty. Nechte cca 3 minuty zrát. Domíchávejte cca 30 sekund.

Výrobek je smíchaný, připravený ihned ke zpracování, lze ředit přípravkem StoFluid AF. 2 – 3krát přelítí do jiné nádoby

Spotřeba

Způsob použití

Cca. spotřeba

na jeden nátěr

0,08 - 0,10 l/m²

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

natírání, nanášení válečkem, nástřik airless

Produkt se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním airlesem. Natírat nebo válečkovat pouze malé plochy. Při nanášení stříkáním dbát na dobu zpracovatelnosti. Použít nářadí odolné rozpouštědlům.

Pokud se nanáší další vrstva po více než 48 hodinách, musí se pro dosažení dobré přídržnosti následné vrstvy StoPrim Activ přebrousit.

Schnutí, tvrdnutí, doba do dalšího zpracování

při teplotě vzduchu a podkladu +20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %: zaschlý tak, že se již nelepí prach, po 1,5 hodině, nelepivý po 2 hodinách, přetíratelný po 7 hodinách
Doba schnutí se prodlužuje při nízkých teplota a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu.

Čištění nářadí

Okamžitě po upotřebení umyjte pomocí StoFluid EP.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

likvidace:
Dodržujte zákonná ustanovení pro likvidaci. Pouze dózy zbavené zbytků recyklujte. Plechovky se zbytky přípravku odevzdejte na sběrném místě použitých laků.

Technický list

StoPrim Activ

Dodání	
Odstín	bílá
Obal	plechovka
Skladování	
Podmínky pro skladování	Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Doba skladování	Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. šarže na obalu. Vysvětlení č. šarže: číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 2026 Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného nářadí, mohou zkracovat trvanlivost.
Označení	
Skupina výrobků	Epoxidový adhezivní můstek
Složení	podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavebách, slož. A.: epoxidová pryskyřice, titandioxid, pigment antikorozi ochrany, minerální plniva, organická plniva, aromáty, glykoléter, prostředek pro matování, povrchové aditivumslož. B.: polyamin, aromáty, alkoholy, katalyzátor
Bezpečnost	Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Řiďte se bezpečnostním listem! Bezpečnostní upozornění se vztahují na nezpracovaný výrobek připravený k okamžitému použití. Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Obsah/obal předejte firmě oprávněné k odstraňování odpadu nebo místnímu sběrnému místu.

Technický list

StoPrim Activ

EUH211

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.
Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

složka B

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Obsah/obal předejte firmě oprávněné k odstraňování odpadu nebo místnímu sběrnému místu.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz