


Technický list

StoProfile Air G

Profil pro napojení u střech, sloužící
k odvětrávání



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- jako profil pro ochranu hran
- pro odvětrávání střechy
- pro horní zakončení fasády StoVentec v oblasti atiky, pod parapetem a v oblasti překladu okna

Vlastnosti

- z plastu, PVC
- s děrovaným ramenem a integrovanou armovací síťovinou

Formát

- délka: 250 cm

Podklad

Požadavky

Čisté, suché, rovné a hladké plochy nosných desek bez vzájemných posuvů; líčující hrany.

Zpracování

Nanášení

Před montáží nasadte profil na nosnou desku. V místě styku profilů vytvořte překryv profilové tkaniny. Profil montujte posunutý vzhledem ke stykům desek. Mezi jednotlivými tyčemi profilů je třeba vytvořit spáru širokou cca 1 mm.

Ohněte pás tkaniny nahoru a armovací hmotu nanášejte celoplošně v šířce pásu. Poté pás tkaniny opět ohněte dolů a zcela jej překryjte plošnou tkaninou. Děrované rameno i armovací síťovinu zastěrkujte do čerstvé armovací hmoty.

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Pruh tkaniny profilu nesmí být vystaven silnému větru nebo bouři.

Vyztužení fasády proveďte brzy po montáži profilu. pokud není možné brzké vyztužení: Připevněte síťovinu pomocí plastových hřebíků, dokud nebude provedeno vyztužení.

Dodání

Odstín

bílá

Technický list

StoProfile Air G

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu.

Označení

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
www.sto.cz