

## Technický list

### StoProfile Drip G

Ukončovací profil s okapovou hranou



#### Charakteristika

- Použití**
- do exteriéru
  - Ukončovací profil s okapovou hranou
  - pro horní zakončení fasády StoVentec v oblasti atiky a pod parapetem

- Vlastnosti**
- z plastu, PVC
  - s děrovaným ramenem a integrovanou armovací síťovinou

- Formát**
- délka: 250 cm

#### Podklad

- Požadavky**
- Čisté, suché, rovné a hladké plochy nosných desek bez vzájemných posuvů; líčující hrany.

#### Zpracování

##### Nanášení

Nasadte profil na horní hranu nosné desky. Před montáží horních nosných desek již lze profil nasadit tak, aby na jedné straně přečníval. Při montáži se další deska zasouvá do přesahujícího profilu již přišroubované desky. V místě styku profilů vytvořte překryv profilové tkaniny. Profil montujte posunutý vzhledem ke stykům desek.

Mezi jednotlivými tyčemi profilů je třeba vytvořit spáru širokou cca 1 mm.

Ohněte pás tkaniny nahoru a armovací hmotu nanášejte celoplošně v šířce pásu. Poté pás tkaniny opět ohněte dolů a zcela jej překryjte plošnou tkaninou. Děrované rameno i armovací síťovinu zastěrkujte do čerstvé armovací hmoty.

##### Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti

Pruh tkaniny profilu nesmí být vystaven silnému větru nebo bouři.

Vyztužení fasády proveďte brzy po montáži profilu. pokud není možné brzké vyztužení: Připevněte síťovinu pomocí plastových hřebíků, dokud nebude provedeno vyztužení.

#### Dodání

- Obal**
- karton

## Technický list

# StoProfile Drip G

### Skladování

**Podmínky pro skladování** Zboží nezatěžovat.

### Označení

**Skupina výrobků** StoVentec - příslušenství

### Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na [www.sto.de](http://www.sto.de) v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejšovice  
Telefonní: 2-25 99 63 11  
[info.cz@sto.com](mailto:info.cz@sto.com)  
[www.sto.cz](http://www.sto.cz)