


Technický list

StoProfile Edge GTR

Profil pro ochranu hran s okapovou hranou pro nosné desky pod omítku



Charakteristika

Použití

- do exteriéru
- pro spodní zakončovací hrany nosné desky

Vlastnosti

- z plastu
- s ramenem
- se zabudovanou armovací síťovinou

Formát

- StoProfile Edge GTR12: délka: 250 cm, okapová hrana: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR15: délka: 240 cm, okapová hrana: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR20: délka: 240 cm, okapová hrana: 3 mm, 6 mm, 10 mm

Podklad

Požadavky

Povrch nosné desky pod omítku: čistý, suchý, bez odsazení, rovný
Hrany nosné desky pod omítku: přesně líčující

Zpracování

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00 m/m

Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

1. Nasadte StoProfile Edge GTR na hranu nosné desky pod omítku.
2. Místa styků profilů a desek umístěte tak, aby byla vzájemně odsazená.
3. Mezi jednotlivými tyčemi profilů vytvořte spáru širokou cca 1 mm.
4. Naneste podkladní omítku pod síťovinu na nosnou desku pod omítku.
5. Uložte síťovinu do podkladní omítky a v místech styku profilů vytvořte překryv.
6. Při vytváření plošné výztuže musí podkladní omítky a síťovina sahát až k omítané hraně profilu.

Upozornění, doporučení,

Poškozené profily StoProfile Edge GTR před montáží vytříďte.

Technický list

StoProfile Edge GTR

speciality a zvláštnosti

Pruh tkaniny profilu nesmí být vystaven silnému větru nebo bouři.

Vyztužení fasády proveďte brzy po montáži profilu.
pokud není možné brzké vyztužení: Připevněte síťovinu pomocí plastových hřebíků, dokud nebude provedeno vyztužení.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Skladujte v suchu a na rovném podkladu. Zboží nezatěžovat.

Označení

Skupina výrobků Příslušenství

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
www.sto.cz