


Technický list

StoSeal Band AD-200

Samolepicí těsnicí páska, kterou lze přetáhnout omítkou



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- pro vytvoření druhé izolační úrovně pod parapety

Vlastnosti

- samolepicí
- vodotěsný
- neprodyšný
- difuzně otevřený pro vodní páru
- lze provést povrchovou úpravu strukturované horní strany podkladovými omítkami Sto
- odolnost proti UV záření: 12 měsíců
- odolnost vůči teplotám do +70 °C
- velmi chudý na emise: Emicode® EC1 Plus

Formát

- šířka: 75, 185 mm
- délka role: 25 m
- tloušťka: 0,7 mm

Podklad

Požadavky

Podklad musí být stabilní, rovný, suchý a zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty). Doporučuje se očištění, je třeba provést zkoušku lepení.

Zpracování

Teplota při zpracování

teplota podkladu a vzduchu:
minimální teplota: -5 °C
maximální teplota: +30 °C

Spotřeba

Provedení

Cca. spotřeba

1,00

m/m

Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.

Nanášení

Odvíjejte pásku z cívky a ořízněte ji. Stáhněte ochrannou fólii a pečlivě nalepte pásku. Optimální přilnavosti lze dosáhnout použitím přítlačného válečku.

Technický list

StoSeal Band AD-200

překrytí v oblasti styku a v rozích: minimálně 5 cm

Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Nevhodný pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živичné podklady.
---	--

Dodání

Odstín	černá
---------------	-------

Obal	karton s 2 rolemi à 25 m
-------------	--------------------------

Skladování

Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením.
--------------------------------	---

Označení

Skupina výrobků	Příslušenství pro VKZS
------------------------	------------------------

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřežovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz