

# Technický list

## StoSeal Band Elast

Flexibilní těsnicí pásy z butylkaučuku



### Charakteristika

**Použití**

- do exteriéru
- pro utěsnění přípojných spár při vytváření druhé izolační úrovně pod parapety

**Vlastnosti**

- z butylkaučuku s flexibilní PE fólií
- samolepicí
- vysoká lepivost
- plasticky tvarovatelná
- snadné zpracování
- bez obsahu rozpouštědel a asfaltu
- odolnost vůči teplotám od -40 °C do +80 °C

**Formát**

- šířka: 75 mm
- délka role: 30 m

**Zvláštnosti/upozornění**

- nelze překrývat podkladní ani konečnou omítkou

### Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/ Jednotka	Upozornění
Hustota	DIN EN ISO 10563	1,4 g/cm <sup>3</sup>	
Faktor difúzního odporu $\mu$	DIN 53122	> 766.000	
Obsah pevných částic	DIN EN ISO 10563	> 99 %	

Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.

### Podklad

**Požadavky**

Stabilní, rovný, suchý podklad – zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty). Doporučuje se očištění, je třeba provést zkoušku lepení.

**Příprava**

Porézní podklady je nejdříve třeba natřít přípravkem StoPrim Butyl.

# Technický list

## StoSeal Band Elast

### Zpracování

**Teplota při zpracování** nejnižší teplota podkladu a vzduchu: +5 °C  
nejvyšší teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby mohou sloužit pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

### Nanášení

Odvíjejte pásku z cívky a ořízněte ji. Stáhněte do poloviny ochrannou fólii a pečlivě nalepte pásku po jedné straně (např. na okenní rám). Poté stáhněte druhou polovinu ochranné fólie a opatrně přilepte pásku na sousedící podklad.

Je třeba dbát na překryv pásek v rozích. Nesmí vzniknout mezery. Optimální přilnavosti lze dosáhnout použitím přitlačného válečku.

**Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti** Podle oblasti použití se páska později překryje parapetem, nechráněné vystavení vlivu povětrnosti (ve fázi stavby) smí trvat maximálně 3 měsíce.

### Dodání

**Odstín** černá

### Skladování

**Podmínky pro skladování** Skladujte v chladu a suchu. Chraňte před slunečním zářením.

**Doba skladování** Max. 24 měsíců od data výroby.

### Označení

**Skupina výrobků** Příslušenství pro VKZS

**Bezpečnost** V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (ES) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na adrese [www.sto.de](http://www.sto.de) v rubrice Fachhandwerker (Specializovaní řemeslníci) / REACH.

## Technický list

---

# StoSeal Band Elast

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice