

Technický list

StoSeal P 305

Podkladní nátěr pro StoSeal F 355 a StoSeal F 505



Charakteristika

Použití	• pro zajištění silného a trvalého spojení mezi spárovací hmotou a stěnou spáry
Vlastnosti	• dobrá soudržnost s podkladem
Zvláštnosti/upozornění	• pro povrchové úpravy PUR a nesavé podklady

Zpracování

Nanášení

Rovnoměrně naneste štětcem neředěný, nepříliš zhoustlý základní nátěr na kraje spár.

spotřeba: cca 0,01 l/m

Poté přiložte zadní výplňový profil Sto.

Po vyvětrání v trvání 10 minut (StoSeal P 305) (+23 °C), aplikujte StoSeal F 355 nebo StoSeal F 505.

Dodání

Obal plechovka

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
01828-004	StoSeal P 305	1 Kus DÓZA

Označení

Bezpečnost Tento produkt podléhá podle platné směrnice EU povinnosti označení. Řiďte se bezpečnostním listem!

Technický list

StoSeal P 305

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz